

INFORMATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

Système transformable double fonction, composé d'un lit 1 place horizontal escamotable avec sommier à lattes breveté CF09, ouverture rabattable et dispositif de sécurité empêchant l'ouverture et la fermeture accidentelles. Complété dans la partie supérieure par un élément armoire pont avec portes coulissantes.

Mécanisme d'articulation sur vérin à gaz et dispositif de mouvement amorti, entièrement encastré dans le flanc du meuble grâce à une technologie brevetée et un façonnage spécifique.

Le modèle réalisé en profondeur 623 mm et en deux hauteurs, 2200 et 2561 mm, est articulé en version Standard, Board (bureau grand format) et Sofa. Le système peut être autonome ou intégré aux éléments composables des programmes Living & Young System.

Kali Ponte Standard avec lit 1 place et élément armoire à portes coulissantes, est articulé dans les deux hauteurs 2200 et 2561 mm

Kali Ponte Board avec lit 1 place et élément armoire à portes coulissantes, bureau grand format breveté, qui en version nuit se place horizontalement sous le lit par un mouvement basculant, sans nécessiter le retrait des objets posés dessus.

Kali Ponte Sofa avec lit 1 place et élément armoire à portes coulissantes et canapé, breveté. En retirant les coussins de dossier, à l'ouverture du lit, le canapé avec structure basculante recule et se place sous le lit par un mouvement coulissant.

Le canapé est disponible en version à coussin d'assise unique, couture à pinces, accoudoirs de différentes dimensions (L 40 et 160 mm) et en version « Next » avec assise séparée, bande horizontale sous l'assise et accoudoirs L 160 mm avec couture à pinces.

Revêtement déhoussable.

- **Structure:** en bois avec pieds en nylon réglables.

- **Sommier** à lattes incurvées en hêtre, fixées au cadre par des joints réglables en nylon/caoutchouc.

- Sommier Kg 28

- Sommier avec panneau de façade Kg 40

- **Matelas** de série H. 180 mm 1 place 800x1970 poids (kg). 14-16,

Versions: ressorts, mémoire de forme, mémoire de forme ressort indépendants, mémoire de forme 7 zones, mémoire de forme deluxe (pour plus d'informations à propos des matelas, reportez-vous à la page dédiée du catalogue).

- **Sangles** de blocage du matelas en nylon réglables, avec boucles en nylon noir.

- **Poids maximum relevable** (matelas, couvertures, oreillers compris): Kg 59

- **Finitions de série:**

Structure: Mélaminé Blanc, Rouvre Sabbia, Rouvre Moro, Perla, Tortora et laqué, dans les versions de la collection d'échantillons Cleicoloursystem.

Façade et portes: Mélaminé Blanc, Rouvre Sabbia, Rouvre Moro, Perla, Tortora, Cemento (uniquement pour le panneau de façade du lit et les portes), Dialux Blanc Brillant, laqué dans les versions de la collection d'échantillons Cleicoloursystem.

Fonds: Mélaminé Blanc et laqué dans les versions de la collection d'échantillons Cleicoloursystem.

Décorations: Multicolor, Sérigraphies, Quadra - Petalo - Wave, selon les échantillons Pattern et décorations/Pattern.

N.B.: aucune coupe sur mesure n'est possible.

SOMMIER BRÉVETÉ CF09: innovation technologique

- **Sommier** réalisé avec un profil en tôle découpée au laser et pliée à la presse, avec des composants moulés sous pression et un sommier à lattes de bois (Fig. 1).

- **Sécurité:** Dispositif avec système de blocage du sommier par une cheville qui s'enclenche automatiquement. Le mécanisme de blocage automatique du lit, en position verticale comme en position horizontale, empêche l'ouverture et la fermeture accidentelles (Fig. 2).

Levier d'ouverture du lit intégré entre le flanc et le panneau avant (Fig. 3), avec fonction de blocage automatique du lit ouvert et de déblocage manuel pour la fermeture (Fig. 4).

- **Mécanisme et conception:** Mécanisme d'articulation sur vérin à gaz et dispositif de mouvement amorti, entièrement encastré dans le flanc du meuble grâce à une technologie brevetée et un façonnage spécifique (Fig. 5).

- **Installation facilitée,** le dispositif d'enclenchement automatique du vérin à gaz rend l'installation du sommier facile et rapide.

- **Fonctionnalité et esthétique:** Le système de fixation du panneau avant ne nécessite pas de quincaillerie (Fig. 6).

- **Réglages:** les pieds sont réglables en hauteur pour compenser l'irrégularité du sol (Fig. 7A et 7B).




FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6




FIG.7A FIG.7B

ATTENTION: montage et sécurité



KALI PONTE STANDARD ET KALI DUO BOARD DOIVENT OBLIGATOIREMENT ÊTRE FIXÉS AU MUR. KALI PONTE SOFA EST AUTOPORTEUR.

Le produit est fourni démonté et accompagné d'une notice de montage spécifique.

Le produit doit obligatoirement être fixé au mur, par le biais de 4 points de fixation et posé sur des sols nivelés.

Un kit de quincaillerie d'assemblage est fourni pour le montage du produit. Cependant, ce kit ne contient pas les chevilles qui doivent être choisies par l'installateur selon le type de mur sur lequel sera installé le produit, afin d'en garantir la sécurité (impossible pour le fabricant de connaître la nature du mur).

L'installateur est responsable du montage dans les règles de l'art, et de tester le produit.

Pour toute autre information particulière, nous vous invitons à consulter la page 15 de ce document et le livret d'instructions fourni dans l'emballage du produit.