

INFORMATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

Système transformable avec lit escamotable 1 place ou 1 place et demie, ouverture pliable et sommier à lattes.

Mécanisme d'articulation à vérins à gaz apparent, fixé à la structure avec des dispositifs qui restent parfaitement serrés dans les deux positions d'utilisation. Le lit est posé sur des pieds métalliques qui sortent du sommier en phase d'ouverture.

Poppi 90 et 120 sont également disponibles avec un plan basculant à pieds refermables (Poppi + Desk), et avec une bibliothèque supérieure (Poppi + Book).

Le système peut être autonome ou intégré aux éléments des programmes Living & Young System.

- **Structure:** en bois avec pieds en nylon réglables.
- **Sommier avec châssis** en fer tubulaire et lattes en hêtre massif multicouches courbes fixées au châssis avec des garnitures en nylon/caoutchouc.
 - Sommier Poppi 90 Kg 19 - Sommier Poppi 120 Kg 23
 - Sommier Poppi 90 avec panneau de facade Kg 31 - Sommier Poppi 120 avec panneau de facade Kg 46
- **Matelas** de série H. 180 mm 1 place 850 x 1970 mm poids (kg). 14-16, 1 place et demie 1090 x 1970 mm poids (kg). 19-21
Versions: ressorts, mémoire de forme, mémoire de forme 7 zones, mémoire de forme deluxe.
Pour plus d'informations à propos des matelas, reportez-vous à la page dédiée du catalogue.
- **Sangles** de blocage du matelas en nylon réglables, avec boucles en nylon noir.
- **Poids maximum relevable** (matelas, couvertures, oreillers compris):
 - Poppi 90 Kg 50 - Poppi 120 Kg 71

- Finitions de série:

- | | |
|------------|--|
| Structure: | Mélangé Blanc, laqué, dans les versions de la collection d'échantillons Cleicoloursystem. |
| Facciata: | Mélangé Blanc et laqué dans les versions de la collection d'échantillons Cleicoloursystem. |
| Fonds: | Mélangé Blanc et laqué dans les versions de la collection d'échantillons Cleicoloursystem. |

N.B.: aucune coupe sur mesure n'est possible.

ATTENTION : Montage et Sécurité



LA FIXATION AU MUR EST OBLIGATOIRE

Le produit est fourni démonté et accompagné d'une notice de montage spécifique.

Le produit doit obligatoirement être fixé au mur, par le biais de 2 points de fixation et posé sur des sols nivelés.

Un kit de quincaillerie d'assemblage est fourni pour le montage du produit. Cependant, ce kit ne contient pas les chevilles qui doivent être choisies par l'installateur selon le type de mur sur lequel sera installé le produit, afin d'en garantir la sécurité (impossible pour le fabricant de connaître la nature du mur).

L'installateur est responsable du montage dans les règles de l'art, et de tester le produit.

Pour toute autre information particulière, nous vous invitons à consulter la page 15 de ce document et le livret d'instructions fourni dans l'emballage du produit.